



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - MONOPHASÉS

FTP 150/11 SRI - SRI XR

GAMME PRO

PRESSION

150 bars

DÉBIT

660 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

3,2 kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



POMPE À BIELLES AVEC CULASSE EN LAITON ET PISTONS EN CÉRAMIQUE POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE



SUPPORT DE LANCE INTÉGRÉ SUR LA MACHINE POUR L'AVOIR TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN



CADRE ROBUSTE EN ALUMINIUM ET ROUES DE GRAND DIAMÈTRE

DONNÉES TECHNIQUES

Code		FTP 150/11 SRI IDAF40223	FTP 150/11 SRI XR IDAF40224
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	40 - 150 / 4 - 15	40 - 150 / 4 - 15
Débit	l/h	660	660
Température max entrée d'eau	°C	45	45
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14,6	1-230-50/14,6
Puissance absorbée	kW	3,2	3,2
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Réservoir détergent	l	7,5	7,5
Distributeur de détergent		basse pression	low pressure
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxH)	cm	73x48x88	73x48x88
Poids	Kg	46	48
Heures maxi/jour	h	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020
POIGNÉE



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE (SANS BUSE) 50 cm



RÉFÉRENCE: LCPR40011
LANCE ROTABUSE (POUR FTP 150/11 SRI XR)



RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m (POUR FTP 150/11 SRI)



RÉFÉRENCE: TBAP40062
FLEXIBLE H.P. 15 m (POUR FTP 150/11 SRI XR)



RÉFÉRENCE: KTRI89074
ENROULEUR (POUR 150/11 SRI XR)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION 10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION 20 m



RÉFÉRENCE: TBAP16657
FLEXIBLE HP 20 m >200BAR



RÉFÉRENCE: TBAP16291
FLEXIBLE HP 20 m <200BAR



RÉFÉRENCE: LCPR40011
LANCE ROTABUSE



RÉFÉRENCE: SPID24911
BROSSE ROTATIVE PRO 70 cm - MAX 60°



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: NSCP 5
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE 4 X 5 l



RÉFÉRENCE: NSCP 210
NETTOYANT SANS CONTACT DÉMOUSTIQUANT ALIMENTAIRE FÛT DE 210l



RÉFÉRENCE: POIG00005
POIGNÉE AVEC RACCORD RAPIDE



RÉFÉRENCE:
LANC12988 70cm
LANC12989 90cm
LANC12990 120cm
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE 50 cm (SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE 70 cm (SANS BUSE)




RÉFÉRENCE: KTRI85206019
HARNAIS



RÉFÉRENCE:
MÉDIUM: LANC126480
PREMIUM: LANC126138
CLOCHE DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: LANC85206018
LANCE TÉLESCOPIQUE 2 À 5 m (SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: CANA99007
BUSE 3 RÉTROJETS



RÉFÉRENCE: RCIN10810
MAMELON M22 mm JONCTION FLEXIBLES



RÉFÉRENCE: AVTB39124
ENROULEUR AUTO 20 m NU (SANS PIVOT) TAMBOUR ABS / STRUCTURE INOX



Adresse postale ICA - 346, Avenue de la Couronne des Prés CS 60 627 EPÔNE 78417 AUBERGENVILLE CEDEX

Adresse de livraison ICA - 346, Avenue de la Couronne des Prés - ZI 78680 ÉPÔNE

Téléphone: 01 30 95 06 06 - Télécopie: 01 30 95 06 69 | info@ica.eu.com - www.ica.eu.com